
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Modulārais laiks relejs, Zelio Logic SR2 SR3, 26 IO, 12V DC, pulkstenis, displejs

SR3B261JD

Galvenā

Produktu klāsts	Zelio Logic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulārais viedais relejs

Papildinošs

Vietējais displejs	Ar
Skaitļu vai kontroles shēmas līnijas	0…500 ar FBD 0…240 ar kāpnes
Cikla laiks	6…90 ms
Rezerves laiks	10 gadi pie 25 °C
Pulksteņa novirze	12 min/gadā pie 0…55 °C 6 s/mēn pie 25 °C
Pārbaudes	Programmas atmiņa katrā ieslēgšanas reizē
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,4…14,4 V
Maksimālā barošanas strāva	250 mA (bez pagarinājuma) 400 mA (ar pagarinājumiem)
Jaudas izkliede W	3 W bez pagarinājuma 5 W ar pagarinājumiem
Apgrieztās polaritātes aizsardzība	Ar
Diskrēts ievades numurs	16 atbilst IEC 61131-2 1. tips
Diskrēts ievades veids	Pretestības
Diskrēts ieejas spriegums	12 V DC
Diskrētā ieejas strāva	4 mA
Skaitīšanas biežums	1 kHz priekš diskrēta ievade
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	>= 7 V priekš IB...IG izmanto kā diskrētu ievades ķēdi >= 5.6 V priekš I1...IA un IH...IR diskrēta ievades ķēde
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 3 V priekš IB...IG izmanto kā diskrētu ievades ķēdi <= 2.4 V priekš I1...IA un IH...IR diskrēta ievades ķēde
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2 mA (I1...IA un IH...IR diskrēta ievades ķēde) >= 0,5 mA (IB...IG izmanto kā diskrētu ievades ķēdi)
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 0,2 mA (IB...IG izmanto kā diskrētu ievades ķēdi) <= 0,9 mA (I1...IA un IH...IR diskrēta ievades ķēde)
Ievades saderība	3 vadu tuvuma sensori PNP priekš diskrēta ievade
Analogās ievades numurs	6
Analogās ievades veids	Kopīgs režīms

Ir sasniegts maksimālais saīsinājumo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīsināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Analogās ievades diapazons	0...12 V 0...10 V
Maksimālais pieļaujamais spriegums	14,4 V priekš analogās ievades ķēde
Analogās ievades izšķirtspēja	8 biti pie maksimālā sprieguma
LSB vērtība	39 mV priekš analogās ievades ķēde
Konversijas laiks	viedreleja cikla laiks priekš analogās ievades ķēde
Konversijas kļūda	+/- 5 % pie 25 °C priekš analogās ievades ķēde +/- 6,2 % pie 55 °C priekš analogās ievades ķēde
Atkārtojiet precizitāti	+/- 2 %pie 55 °C priekš analogās ievades ķēde
Darbības attālums	10 m starp stacijām, ar ekranētu kabeli (sensors nav izolēts) priekš analogās ievades ķēde
Ievades pretestība	14 kOhm priekš IB...IG izmanto kā analogās ievades ķēdi 14 kOhm priekš IB...IG izmanto kā diskrētu ievades ķēdi 2.7 kOhm priekš I1...IA un IH...IR diskrēta ievades ķēde
Izvadu skaits	10 relejs
Izejas sprieguma robežas	24...250 V AC (releja izeja) 5...30 V DC (releja izeja)
Kontaktu veids un sastāvs	NO priekš releja izeja
Izejas termiskā strāva	5 A 2 izejām priekš releja izeja 8 A 8 izejām priekš releja izeja
Elektriskā izturība	AC-12 500000 ciklipie 230 V , 1,5 A priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1 AC-15 500000 ciklipie 230 V , 0,9 A priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1 DC-12 500000 ciklipie 24 V , 1,5 A priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1 DC-13 500000 ciklipie 24 V , 0,6 A priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1
Pārslēgšanas jauda mA	>= 10 mApie 12 V (releja izeja)
Darbības ātrums Hz	0,1 Hz (pie Ie) priekš releja izeja 10 Hz (nav slodzes) priekš releja izeja
Mehāniskā izturība	10000000 cikli pie releja izeja
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1 un EN/IEC 60664-1
Pulkstenis	Ar
Atbildes laiks	10 ms (no stāvokļa 0 uz stāvokli 1) priekš releja izeja 5 ms (no stāvokļa 1 uz stāvokli 0) priekš releja izeja
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) puscietskrūvju spailes , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) cietskrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galuskrūvju spailes , 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) cietskrūvju spailes , 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60664-1
Neto svars	0,4 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	1 ms atkārto 20 reizes
Produkta sertifikācija	C-Tick UL CSA GL GOST

Standarti	IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 3. līmenis IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-2 3. līmenis IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 3. līmenis
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (spaiļu bloks) IP40 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Vides raksturojums	EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-2 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-3 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-4 EMC direktīva atbilst IEC 61131-2 B zona Zemsprieguma direktīva atbilst IEC 61131-2
Traucējumi izstaroti/vadīti	B klase atbilst EN 55022-11 1. grupa
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…40 °C neventilējamā iežogojumā atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2 -20…55 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	2000 m
Transports maksimālajā augstumā	3048 m
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	383,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,134 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**250 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**47 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**202 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3cc0cd78-dbc0-4108-8dec-bfe7190efa1f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Compact and Modular Smart Relays

Mounting on 35 mm/1.38 in. DIN Rail




(1) With SR2USB01 or SR2BTC01

Screw Fixing (Retractable Lugs)



(1) With SR2USB01 or SR2BTC01


Position of Display



Connections and Schema


Compact and Modular Smart Relays

Connection of Smart Relays on DC Supply



(1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.
(2) Fuse or circuit-breaker.
(3) Inductive load.
(4) Q9 and QA: 5 A (max. current in terminal C: 10 A).


Discrete Input Used for 3-Wire Sensors



(1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.

Connection of Smart Relays on DC Supply, with Discrete I/O Extension Modules

SR3B•••JD + SR3XT•••JD, SR3B•••BD + SR3XT•••BD



(1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.
(2) Ca: Analog sensor / Ta: Analog transmitter.
(3) Recommended values: 2.2 kΩ / 0.5 W (10 kΩ max.)
(4) Screened cables, maximum length 10 m / 32.80 feet.


NOTE: QF and QG : 5 A for SR3XT141••

Performance Curves

Compact and Modular Smart Relays


Electrical Durability of Relay Outputs

(in millions of operating cycles, conforming to IEC/EN 60947-5-1)
DC-12 (1)



X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) DC-12: control of resistive loads and of solid state loads isolated by opto-coupler, L/R ≤ 1 ms.


DC-13 (1)



X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) DC-13: switching electromagnets, L/R ≤ 2 x (Ue x Ie) in ms, Ue: rated operational voltage, Ie: rated operational current (with a protection diode on the load, DC-12 curves must be used with a coefficient of 0.9 applied to the number in millions of operating cycles).

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SR3B261JD

