Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schmales Halbleiterrelais nss 24-280VAC/2A 16-30VDC Sockel Federzug montiert

SSL1A12BDPR

EAN Code: 3606489563073

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	SSL
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
[Uc] Steuerkreisspannung	16 - 30 V
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen
Schaltverhalten Ausgang	Nullspannungsschaltung

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Federzugbuchse
[In] Bemessungsstrom	2 A
Ausgangsspannung	24 - 250 V AC
[Uc] Steuerkreisspannung	16 - 30 V DC
Spannkraft	10 - 40 N
Anschlüsse - Klemmen	Flexibles Kabel mit Kabelende,Klemmkapazität: 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) Festes Kabel mit Kabelende,Klemmkapazität: 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
Kapazitätsunsymmetrie	1,5 pF Ein-/Ausgang
Min. Schaltspannung	16 V DC einschalten
Max. Schaltspannung	5 V DC ausschalten
Eingangsimpedanz	3,43 kOhm
Halbleiter-Ausgangstyp	Nullspannungsschaltung SCR-Ausgang
Laststrom	0,07…2 A
Transiente Überspannung	600 V AC
Stoßstrom	120 A für 16,6 ms 115 A für 20 ms
Max. Spannungsabfall	<1,1 V eingeschaltet
max. I²t für die Schmelzsicherung	285 A².s für 10 ms bei 50 Hz 260 A².s für 8,3 ms bei 60 Hz
Max. Leckstrom	4 mA ausgeschaltet
dv/dt	500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
[tA] Antwortzeit	0,5 Zyklen (einschalten) 0,5 Zyklen (ausschalten)
Überspannungskategorie	III
Breite	6,2 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	104,6 mm
Tiefe	79,5 mm
Produktgewicht	0,0285 kg
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt

Montage

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Durchschlagfestigkeit	2500 V für Ein-/Ausgang
Verschmutzungsgrad	2
Normen	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA CE UL 508 CSA22.2 Nr. 14-10 GOST
Beschriftung	CURus CSA CE EAC
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	0,700 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	27,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9,500 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	20,000 cm
VPE 2 Gewicht	876,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,541 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**27**
Rücknahme	**Ja**


Maßzeichnungen

Abmessungen



Leistungskurven

Leistungsminderungskurven




X: Umgebungstemperatur (°C)
Y: Laststrom (Ampere)
1: Einzelne Einheit installiert, Abstand zu angrenzenden Komponenten größer als 6,2 mm
2: Mehrere Einheiten, kein Mindestabstand zwischen Komponenten


Image of product / Alternate images

Alternative








14
NO
11/13+
COM
12
NC
SSLXXXX
6A 250V
Control Voltage
5V
24V
Supply Voltage
5V
24V
Protection and Indication Circuit
A1
A2
Schneider Electric
Made in China



