Produktdatenblatt

Spezifikationen



Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 230VAC

RSB1A120P7

EAN Code: 3389110257281

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe	RSB Serie
Produkt- oder Komponententyp	Steckrelais
Gerätetyp	Interface-Relais
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
LED-Statusanzeige	Ohne
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Ohne verriegelbaren Prüftaster
[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	12 A bei -40…40 °C

Zusatzmerkmale

Durchschnittlicher Spulenwiderstand	33000 Ohm Stromnetz: AC bei 20 °C ± 10 %
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	184 - 345 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3,6 kV entspricht IEC 61000-4-5
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	12 A nein (AC-1/DC-1) entspricht IEC 6 A Öffner (Ö) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V entspricht IEC 60947
Max. Schaltspannung	300 V DC entspricht IEC
Ausfallspannungsschwelle	>= 0,15 Uc AC
Laststrom	12 A bei 250 V AC 12 A bei 28 V DC
Min. Schaltstrom	10 mA
Max. Schaltleistung	3.000 VA/336 W
minimale Schaltspannung	12 V
Min. Schaltleistung	120 mW bei 10 mA, 12 V
Betriebszeit	20 ms Betrieb 20 ms Rückstellung
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen, 12 A bei 250 V, AC-1 nein 100000 Zyklen, 6 A bei 250 V, AC-1 Öffner (Ö)
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	B10d = 100.000
Betriebsrate	<= 600 Zyklen/Stunde unter Last <= 18.000 Zyklen/Stunde keine Last

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Durchschnittlicher Spulenverbrauch	0,75 VA AC
Removable legend	Ohne
Schutzkategorie	RT I
Betriebsposition	Jede Position
Prüfklassen	Level A Gruppenmontage
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Verkauf je unteilbare Menge	10
Kontaktmaterial	Silberlegierung (AgNi)
Stiftform	Flach (Typ PCB)
Produktgewicht	0,014 kg
Kompatibilitätscode	RSB

Montage

Durchschlagfestigkeit	1000 V AC zwischen Kontakten 2500 V AC zwischen Polen 5000 V AC zwischen Spule und Kontakt
Vibrationsfestigkeit	± 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C (AC)
Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61810-1 UL 508
Produktzertifizierungen	EAC UL CSA
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Stoßfestigkeit	10 Gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27 5 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	2,500 cm
VPE 1 Länge	31,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,600 cm
VPE 2 Breite	2,900 cm
VPE 2 Länge	33,000 cm
VPE 2 Gewicht	143,000 g
VPE 3 Art	S01

VPE 3 Menge	350
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,751 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**75**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen



Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



HINWEIS: Bei einem DC-Eingang muss A1 + sein, andernfalls kommt es vom Schutzmodul ausgehend zu einem Kurzschluss.

Leistungskurven

Elektrische Lebensdauer der Kontakte

Lebensdauer (induktive Last) = Lebensdauer (ohmsche Last) x Reduzierungskoeffizient
Ohmsche Wechselstromlast



X Schaltkapazität (kVA)
Y Lebensdauer (Anzahl Betriebszyklen)
Reduzierungskoeffizient für induktive Wechselstromlast (je nach Leistungsfaktor cos ϕ)



Y Reduzierungskoeffizient (A)
Max. Schaltkapazität bei ohmscher Gleichstromlast



X DC-Spannung
Y DC-Strom
Hinweis: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.

Image of product / Alternate images

Alternative






11



Image of product in real life situation

