Produkta datu lapa

Specifikācijas



plāns interfeisa relejs, Harmony elektromehāniskie releji, iepriekš samontēti, 6A, 1CO, ar LED, skrūvējamais savienojums ar rs, 24V AC/DC

RSL1PVBU

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	RSL sērija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēts spraudņa relejs ar kontaktligzdu
Releja tips	Plāns saskarnes relejs
Kontakta darbība	Standarta
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Statusa gaismas diode	Ar
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC/DC
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	6 A pie -40…55 °C

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Plastmasas kompresijas atspere
Vidējā pretestība	3390 Ohm tīkls: DC pie 23 °C +/- 10 %
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC
[Ie] nominālā darba strāva	6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) atbilst IEC/UL
Minimālā pārslēgšanas strāva	100 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	12 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 277 V atbilst cUL
Minimālā pārslēgšanas jauda	120 mW
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	277 V
Izkrišanas sprieguma slieksnis	>= 0,05 Uc
Slodzes strāva	6 A pie 250 V AC 0,5 mm montāžas attālums
Elektriskā izturība	60 000 ciklu pie pretestības slodze , 6 A pie 250 V , AC-1
Maksimālā pārslēgšanas jauda	1500 VA 150 W
Darbības laiks	5 ms atiestatīt 12 ms
Termināļu apraksts ISO nr.1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Vidējais spoles patēriņš	0,17 W , DC
Mehāniskā izturība	10000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Drošības uzticamības dati	B10d = 60 000
Darbības ātrums	<= 18000 cikli stundā bez slodzes <= 360 cikli stundā zem slodzes
Pievilkšanas griezes moments	< 0,5 Nm pie M2.5
Kontroles veids	Bez bloķējamas pārbaudes pogas
Saderības kods	RSL
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Savienojumi - termināļi	skrūvju savienotāji , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju savienotāji , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets bez kabeļa gala
Aizsardzības kategorija	RT III
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāža
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgSnO2)
Tapas forma	Plakana (PCB tipa)
Platums	6,2 mm
Augstums	78,6 mm
Dziļums	95 mm
Neto svars	0,029 kg

Vide

Ieejas spriegums	24 V AC/DC (ieejas sprieguma ierobežojums: 21,6...28,8 V)
Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem 4000 V AC starp spoli un kontaktu
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 61810-1
Produkta sertifikācija	UL GOST CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Vibrācijas pretestība	10 gn , amplitūda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz) 10 cikli nedarbojas atbilst IEC 60068-2-6 5 gn , amplitūda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz) 10 darbības cikli atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) pie darbībā atbilst IEC 60068-2-27 5 gn (ilgums = 11 ms) pie nedarbojas atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	0,700 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	29,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,300 cm
2. iepakojuma platums	8,700 cm
2. iepakojuma garums	10,600 cm
2. iepakojuma svars	310,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,918 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa RSL1PVBU





Produkta datu lapa RSL1PVBU



