Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 12 VAC/DC

RSL1PVJU

EAN Code: 3606480077821

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe	RSL Serie
Produkt- oder Komponententyp	Vormontiertes Steckrelais
Gerätetyp	Schmales Interface-Relais
Betrieb der Kontakte	Standard
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
LED-Statusanzeige	Mit
[Uc] Steuerkreisspannung	12 V AC/DC
[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	6 A bei -40…55 °C

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Kunststoffdruckfeder
Durchschnittlicher Widerstand	848 Ohm Stromnetz: DC bei 23 °C ± 10 %
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht IEC
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	6 A 1 Wechslerkontakt (AC-1/DC-1) entspricht IEC/UL
Min. Schaltstrom	100 mA
Min. Schaltspannung	12 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 277 V entspricht cUL
Min. Schaltleistung	120 mW
Max. Schaltspannung	277 V
Ausfallspannungsschwelle	>= 0,05 Uc
Laststrom	6 A bei 250 V AC 0,5 mm Montageabstand
Elektrische Lebensdauer	60.000 Zyklen für ohmsch Belastung, 6 A bei 250 V, AC-1
Max. Schaltleistung	1.500 VA 150 W
Betriebszeit	5 ms Rückstellung 12 ms
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(11-12-14)OC (A1-A2)CO (Wechslerkontakt)
Durchschnittlicher Verbrauch der Spule	0,17 W, DC
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	B10d = 60.000
Betriebsrate	<= 72.000 Zyklen/Stunde keine Last <= 360 Zyklen/Stunde unter Last
[M] Anzugsdrehmoment	< 0,5 Nm für M2,5 Schraube(n)
Steuerungstyp	Ohne verriegelbaren Prüftaster
Kompatibilitätscode	RSL
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schutzkategorie	RT III
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Betriebsposition	Jede Position
Prüfklassen	Level A Gruppenmontage
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Verkauf je unteilbare Menge	10
Kontaktmaterial	Silberlegierung (AgSnO2)
Stiftform	Flach (Typ PCB)
Breite	6,2 mm
Höhe	78,6 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	0,029 kg

Montage

Eingangsspannung	12 V AC/DC (Eingangsspannungsgrenzwert: 11,4 - 14,4 V)
Durchschlagfestigkeit	1000 V AC zwischen Kontakten 4000 V AC zwischen Spule und Kontakt
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…55 °C
Normen	CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 61810-1
Produktzertifizierungen	UL GOST CSA
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Vibrationsfestigkeit	10 Gn, Amplitude = ± 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Zyklen nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6 5 gn, Amplitude = ± 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Zyklen in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	10 Gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27 5 gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

VPE 1 Höhe	0,700 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	29,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	10,300 cm
VPE 2 Länge	8,500 cm
VPE 2 Gewicht	312,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	9,905 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**41**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen





Image of product / Alternate images

Alternative






A2
A1
14
11
12


Schneider Electric
RSL1PVJU



