Produkta datu lapa

Specifikācijas



Harmony spraudņa releja kontaktligzda, jaukts kontakts, 10 A, 250 V, skrūvskava, RXM2 vai RXM4 relejiem

RXZE2M114

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji Harmony taimera releji
Produktu saderība	spraudņa relejs RXM ar 2 C/O spraudņa relejs RXM ar 4 C/O spraudņa relejs REXL ar 2 C/O spraudņa relejs REXL ar 4 C/O spraudņa relejs 782H ar 4 C/O
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	4 C/O

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	< 250 V atbilst IEC < 300 V atbilst UL
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes , 1 x 0,34...1 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes , 2 x 0,34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Tapas forma	Dzīvoklis
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	30 mm
Neto svars	0,051 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	UL CSA Loids
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,600 cm
1. iepakojuma platums	3,100 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,600 cm
2. iepakojuma platums	8,900 cm
2. iepakojuma garums	15,500 cm
2. iepakojuma svars	600,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	12,449 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram



Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa RXZE2M114





Image of product in real life situation

