Produkta datu lapa

Specifikācijas



Harmony cietvielu releji, Harmony elektromehāniskie releji, savienojuma piederums, 20 stabi, RSLZ, SSLZ iespiežamās kontaktligzdas

RSLZ2

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony cietvielu releji Harmony elektromehāniskie releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopnes pārlecējs
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Produktu saderība	RSLZ - kontaktligzda SSLZ - kontaktligzda
IP aizsardzības pakāpe	IP00
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Plāna interfeisa releja ligzda
Neto svars	0,003 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,3 cm
1. iepakojuma platums	1,7 cm
1. iepakojuma garums	12,2 cm
1. iepakojuma svars	8 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	2 cm
2. iepakojuma platums	6 cm
2. iepakojuma garums	13 cm
2. iepakojuma svars	80 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,497 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**70**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Connections and Schema


Wiring Diagram

Side View - Coil Side



(1) A1
(2) A2
(3) Bus jumper polarity A1
(4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



(1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa RSLZ2







