Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kammschiene für RSL, 20-polig, für alle Sockel RSL

RSLZ2

EAN Code: 3606480078132

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Sockel RSLZ - Sockel SSLZ -
Schutzart (IP)	IP00
Zubehör / Zielkategorie	Schmaler Interface-Relaissockel
Produktgewicht	0,003 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,3 cm
VPE 1 Breite	1,7 cm
VPE 1 Länge	12,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	6 cm
VPE 2 Länge	13 cm
VPE 2 Gewicht	80 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,497 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**70**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Anschlüsse und Schema


Verdrahtungsschema

Seitenansicht – Spulenseite



(1) A1
(2) A2
(3) Bus-Steckbrücke (A1-Polarität)
(4) Bus-Steckbrücke (A2-Polarität)

Seitenansicht – Kontaktseite



(1) Bei kontaktseitigem RSLZ2 drüfen max. 2 A pro Relais nicht überschritten werden

Image of product / Alternate images

Alternative











