Produkta datu lapa

Specifikācijas



sprudņa elektromehāniskais relejs - 5 mm - 24 V DC - 1 NO

ABR7S11

Galvenā

Produktu klāsts	Advantys Telefast ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iespraužams elektromehāniskais relejs
Vadības ķēdes tips	DC
minimum ordered quantity	Komplektā 4

Papildinošs

Platuma soļa izmērs	5 mm
Produktu saderība	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Kontaktligzdas tips	1 NO
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	16,8 Vpie 40 °C
Izkrišanas spriegums	2 Vpie 20 °C
Izkrišanas strāva	0,5 mApie 20 °C
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	0,17 W
Saistītā drošinātāja nominmāls	1 A , ātrs trieciens
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-5-1 30 V DC atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 2000 mApie 230 V AC-12 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 3000 mApie 24 V DC-12 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 400 mApie 230 V AC-15 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 500 mApie 24 V DC-13 10 ms
Minimālā pārslēgšanas strāva	100 mApie >= 5 V
Darbības ātrums Hz	20 Hz nav slodzes 0,1 Hz pie Ie
Mehāniskā izturība	20000000 cikli
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Neto svars	0,005 kg

Vide

Maksimāla imunitāte pret mikropārrāvumiem	1 ms
Dielektriskā izturība	4000 V atbilst IEC 60947-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,8 cm
1. iepakojuma platums	2,4 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	5 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	0,8 cm
2. iepakojuma platums	2,4 cm
2. iepakojuma garums	15 cm
2. iepakojuma svars	29 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	1,65 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**