Produkta datu lapa

Specifikācijas



apakšbāze - lodēti elektromehāniskie releji ABE7 - 8 kanāli - relejs 5 mm

ABE7R08S111

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektromehāniskā izejas releja apakšbāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC priekš PLC beigas
kanālu skaits	8
Termināļa skaits kanālā	1

Papildinošs

Termināla bloka veids	Noņemams
Polaritātes sadalījums	Polaritātes sadales kontakts, kas ir kopīgs 4 kanālu grupai
Fiksācijas režīms	pēc klipiem (35 mm simetriska DIN sliede) ar skrūvēm (cieta plāksne ar stiprinājuma komplektu)
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	12 A
Pašreizējais kanāls	2 A priekš preactuator gals
Minimālā pārslēgšanas strāva	1 mApie >= 5 V
Izkrišanas spriegums	2,4 Vpie 20 °C (PLC beigas)
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	19,2 Vpie 40 °C
Izkrišanas strāva	0,5 mApie 20 °C
Maksimālā jaudas izkliede kanālā W	0,22 W (PLC beigas)
Kontaktu veids un sastāvs	1 NO priekš preactuator gals
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-5-1 30 V DC atbilst IEC 60947-5-1
Kanālu skaits uz vienu kopīgu	4
Elektriskā izturība	500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 200 mApie 24 V DC-13 10 ms (preactuator gals) 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 400 mApie 230 V AC-15 (preactuator gals) 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 600 mApie 230 V AC-12 (preactuator gals) 500000 cikli , maksimālā pārslēgšanas strāva: 600 mApie 24 V DC-12 (preactuator gals)
Elektriskā uzticamība	1e-008
Darbības laiks	<= 10 ms spoles sprieguma padeve un NO slēgšanas <= 6 ms spoles atslēgšana un NAV atvēršana
Kontakta atlēciena laiks	<= 5 ms 1 NO
Darbības ātrums Hz	10 Hz nav slodzes 0,5 Hz pie Ie

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā izturība	20000000 cikli
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV atbilst IEC 60947-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	2000 V
Instalācijas kategorija	II atbilst IEC 60664-1
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm ar plakans Ø 3,5 mm
Platums	84 mm
Neto svars	0,252 kg

Vide

Maksimāla imunitāte pret mikropārrāvumiem	5 ms
Dielektriskā izturība	2000 V atbilst IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	DNV UL GL CSA EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TC
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	750 °Cizzušanas laiks < 30 s atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret izstarotajiem laukiem	10 V/m (26000000…1000000000 Hz) atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	8,3 cm
1. iepakojuma garums	9,7 cm
1. iepakojuma svars	236,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,768 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**979 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**972 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions



(2) ABE7BV20 / ABE7BV20E


Mounting and Clearance

Mounting




Connections and Schema

HE10 8 Channels



Wiring Diagram




(1) Inductive load

Performance Curves

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

8-channel Sub-base



L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)


(1) TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm^2 (AWG 28).

(2) TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm^2 (AWG 22).

(3) Cables with c.s.a. 0.13 mm^2 (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.

Temperature Derating Curves




(1) 100 % of channels used

(2) 50 % of channels used

Electrical Durability (in Millions of Operating Cycles) Conforming to IEC 60947-5-1


DC Loads

DC12 curves



DC12 control of resistive loads and of solid state loads isolated by optocoupler, l/R ≤ 1 ms.


DC13 curves



DC13 switching electromagnets, L/R ≤ 2 x (Ue x Ie) in ms, Ue: rated operational voltage, Ie: rated operational current (with a protective diode on the load, DC12 curves must be used with a coefficient of 0.9 applied to the number in millions of operating cycles)


AC Loads

AC12 curves




AC12 control of resistive loads and of solid state loads isolated by optocoupler, cos ϕ ≥ 0.9.

AC14 curves



AC14 control of small electromagnetic loads ≤ 72 VA, make: cos ϕ = 0.3, break: cos ϕ = 0.3.

AC15 curves



AC15 control of electromagnetic loads > 72 VA, make: cos ϕ = 0.7, break: cos ϕ = 0.4.