Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

tīkla interfeisa modulis, Modicon STB, standarta, CANopen kopne, 1Mbps

STBNCO2212

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta tīkla interfeisa modulis

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	CANopen kopne atbilst CIP DS-301 9-virzienu vīrišķais SUB-D savienotājs dubultekrāni vītā pāra (kopne) CANopen kopne atbilst CIP DS-301 HE-13 (RS232 ports) CANopen kopne atbilst CIP DS-301 8 virzienu sieviete (RS232 ports)
Segmentu skaits	1 primārais, ne vairāk kā 6 paplašinājumi
Servera ierīces(-u) skaits	127
Struktūras veids	CAN lauka kopne
Adresējamā I/O moduļa skaits	0…32 par salu
Ievades strāva	430 mA priekš barošanas ķēde
Nominālā izejas strāva	0,575 Apie 60…70 °C 1,2 A
Izejas spriegums	5,25 V DC (pielaide: +/- 0,21 %) priekš loģiskā kopne
Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem atbilst IEC 61131-2
Pārraides ātrums	1 Mbit/s
Komunkācijas pakalpojums	Pakalpojuma datu objekts (SDO) Tīkla pārvaldība (NMT) Process Data Object (ACVN)
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie VAR SKRIET 1 LED zaļš pie salu valsts (RUN) 1 LED zaļš pie barošanas avots (PWR) 1 LED sarkans pie VAR KĻŪDĪT 1 LED sarkans pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED dzeltens pie testa režīms
Augstums	40 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,135 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais saīsināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīsināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	ATEX Cat 3G FM 1. klases 2. divīzija CSA UL C-Tick
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C bez pazemināšanas -25…70 °C ar pazemināšanas koeficientu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Vibrācijas pretestība	3 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 5 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes +/-0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	7,200 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	169,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,640 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	C388854e-8ed2-4c09-9a24-c68c9a43e894
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

