Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta tīkla interfeisa modulis STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s

STBNDP2212

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta tīkla interfeisa modulis

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Profibus DP atbilst DIN 19245 1. un 3. daļa 9 virzienu sieviešu RS485 SUB-D 1 vīts ekranēts pāris (kopne) Profibus DP atbilst DIN 19245 1. un 3. daļa HE-13 (RS232 ports) Profibus DP atbilst DIN 19245 1. un 3. daļa 8 virzienu sieviete (RS232 ports)
Segmentu skaits	1 primārais, ne vairāk kā 6 paplašinājumi
Servera ierīces(-u) skaits	125
Struktūras veids	Rūpnieciskā lauka kopne DP V.0
Adresējamā I/O moduļa skaits	0…32 par salu
Ievades strāva	430 mA priekš barošanas ķēde
Nominālā izejas strāva	0,575 Apie 60…70 °C 1,2 A
Maksimālā izejas pretestība	0,05 Ohm pie 100000 kHz
Izejas spriegums	5,25 V DC (pielaide: +/- 0,21 %) priekš loģiskā kopne
Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem atbilst IEC 61131-2
Pārraides ātrums	12 Mbit/s
Komunkācijas pakalpojums	Diagnostika Lasīt/rakstīt DP slave I/O datus Konfigurācijas kontrole Vergu konfigurācija
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie BUSFLT 1 LED zaļš pie salu valsts (RUN) 1 LED zaļš pie barošanas avots (PWR) 1 LED sarkans pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED dzeltens pie testa režīms
Augstums	40 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	C-Tick CSA ATEX Cat 3G FM 1. klases 2. divīzija UL
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C bez pazemināšanas -25…70 °C ar pazemināšanas koeficientu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Vibrācijas pretestība	3 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 5 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes +/-0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	4,7 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	177,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,588 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	C388854e-8ed2-4c09-9a24-c68c9a43e894
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

