Produkta datu lapa

Specifikācijas



tīkla interfeisa modulis, Modicon STB, standarta, Fipio, 1Mbps

STBNFP2212

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta tīkla interfeisa modulis

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Fipio atbilst EN 50170, vol3, daļa 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3,7-3 9-virzienu vīrišķais SUB-D savienotājs 1 vīts ekranēts pāris (kopne) Fipio atbilst EN 50170, vol3, daļa 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3,7-3 HE-13 (RS232 ports) Fipio atbilst EN 50170, vol3, daļa 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3,7-3 8 virzienu sieviete (RS232 ports)
Segmentu skaits	1 primārais, ne vairāk kā 6 paplašinājumi
Ierīču skaits segmentā	0…128 viss segments 0…32 par segmentu
Struktūras veids	Atvērts industriālais lauka kopne
Adresējamā I/O moduļa skaits	0…32 par salu
Ievades strāva	430 mA priekš barošanas ķēde
Nominālā izejas strāva	0,575 Apie 60…70 °C 1,2 A
Izejas spriegums	5,25 V DC (pielaide: +/- 0,21 %) priekš loģiskā kopne
Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem atbilst IEC 61131-2
Pārraides ātrums	1 Mbit/s
Komunkācijas pakalpojums	FSD FDR FED Periodiska I/O apmaiņa Ziņojums no punkta uz punktu
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie FIPRUN 1 LED zaļš pie salu valsts (RUN) 1 LED zaļš pie barošanas avots (PWR) 1 LED sarkans pie FIPERR 1 LED sarkans pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED dzeltens pie testa režīms
Augstums	40 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,145 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CSA C-Tick ATEX Cat 3G UL FM 1. klases 2. divīzija
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C bez pazemināšanas -25…70 °C ar pazemināšanas koeficientu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Vibrācijas pretestība	3 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 5 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes +/-0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	13,100 cm
1. iepakojuma svars	176,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,579 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	C388854e-8ed2-4c09-9a24-c68c9a43e894
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

