Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Standard-Netzwerkschnittstellenmodul STB, Ethernet Modbus TCP/IP, 10-100 Mbits

STBNIP2311

Der Verkauf wird eingestellt am: 01.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2035

EAN Code: 3595864062273

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Standard-Feldbuskoppelmodul

Zusatzmerkmale

integrierte Schnittstellen	Ethernet Modbus TCP/IP entspricht IEEE 802.3 2 RJ45-Buchse double shielded twisted pair via Ethernet (Netzwerk) Ethernet Modbus TCP/IP entspricht IEEE 802.3 HE-13 (RS232-Anschluss) Ethernet Modbus TCP/IP entspricht IEEE 802.3 8-polige Buchse (RS232-Anschluss)
Anzahl von Segmenten	1 Primärsegment, max. 6 Erweiterungen
Strukturtyp	Industrielles LAN
Anzahl adressierbarer E/A-Module	0…32 je Insel
Eingangsstrom	550 mA für Versorgungsstromkreis
Nennausgangsstrom	0,575 A bei 60…70 °C 1,2 A
Ausgangsspannung	5,25 V DC (Toleranz: +/- 0,21 %) für Logikanschluss
Austauschmodus	Halb- oder Vollduplex
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Kommunikationsdienst	SNMP-Agent BootP/DHCP Protokoll Modbus/TCP Meldungen Embedded Web (Konfiguration, Diagnose und Variablenzugang)
Typ der Stromversorgung	SELV
Lokale Signalisierung	1 LED für ACT 1 LED für Inselstatus (RUN) 1 LED für Modulfehler (ERR) 1 LED für MS 1 LED für NS 1 LED für Stromversorgung (PWR) 1 LED für Test Modus (TEST)
Höhe	40,5 mm
Breite	130 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,145 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20
Beschriftung	CE
Produktzertifizierungen	UL ODVA C-Tick ATEX Kat. 3G CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C ohne Leistungsreduzierung -25…70 °C mit Leistungsminderungsfaktor
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Vibrationsfestigkeit	3 Gn (f = 58…150 Hz) on 35 mm DIN rail 5 gn (f = 58…150 Hz) on 35 mm DIN rail ± 0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	171,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,450 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

