Produkta datu lapa

Specifikācijas



tīkla interfeisa modulis, Modicon STB, standarta, Ethernet, modbus TCP/IP, 10-100Mbits

STBNIP2311

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta tīkla interfeisa modulis

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Ethernet Modbus TCP/IP atbilst IEEE 802.3 2 sieviešu RJ45 dubulti ekranēts vītā pāra savienojums, izmantojot Ethernet (tīkls) Ethernet Modbus TCP/IP atbilst IEEE 802.3 HE-13 (RS232 ports) Ethernet Modbus TCP/IP atbilst IEEE 802.3 8 virzienu sieviete (RS232 ports)
Segmentu skaits	1 primārais, ne vairāk kā 6 paplašinājumi
Struktūras veids	Rūpnieciskais LAN
Adresējamā I/O moduļa skaits	0…32 par salu
Ievades strāva	550 mA priekš barošanas ķēde
Nominālā izejas strāva	0,575 Apie 60…70 °C 1,2 A
Izejas spriegums	5,25 V DC (pielaide: +/- 0,21 %) priekš loģiskā kopne
Apmaiņas režīms	Pusduplekss vai pilns duplekss
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s
Komunkācijas pakalpojums	SNMP aģents BootP/DHCP protokols Modbus TCP/IP ziņojumapmaiņa Iegultais tīmeklis (konfigurācija, diagnostika un piekļuve mainīgajam)
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	1 LED pie ACT 1 LED pie salu valsts (RUN) 1 LED pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED pie MS 1 LED pie NS 1 LED pie barošanas avots (PWR) 1 LED pie testa režīms (TEST)
Augstums	40,5 mm
Platums	130 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,145 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	UL ODVA C-Tick ATEX Cat 3G CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C bez pazemināšanas -25…70 °C ar pazemināšanas koeficientu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Vibrācijas pretestība	3 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 5 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes +/-0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	171,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,450 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	C388854e-8ed2-4c09-9a24-c68c9a43e894
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

