Produkta datu lapa

Specifikācijas



kopnes savienotāja modulis, Modicon TM3, sadalīts IO, optimizēts, CANopen interfeiss, IP20

TM3BCCO

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O sadalīts modulis
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris

Papildinošs

Komunikācijas porta protokols	CANopen
Komunikācijas tīkla tips	CANopen
Tīmekļa pakalpojumi	tīmekļa serveris , USB
Pašreizējais patēriņš	0.8 A pie 24 V DC pie iekšējā padeve ne vairāk kā 7 paplašināšanas moduļi
Pārraides ātrums	20 kbit/s...1 Mbit/s
Topoloģija	Margrietiņu ķēde
Komunkācijas pakalpojums	CANopen "slave" ierīces profils
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš/sarkans pie PWR (sistēmas statuss) 1 LED zaļš/sarkans pie RUN (Run) 1 LED zaļš/sarkans pie ERR (kļūda) 1 LED zaļš/sarkans pie I/O statuss
Fiksācijas režīms	nogriežot slēdzenes (sliede) ar skrūvēm (montāžas plāksne)
Augstums	96,5 mm
Platums	27 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,10 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produktu sertifikāti	CE cULus EAC RCM UKCA EU-RO MR
Standarti	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3M4 uz 35 mm DIN sliedes

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	172,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,748 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**158 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**155 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**91ea7e28-8a8c-4c55-a8a5-b501ca52b05b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

Side and Front Views



Mounting and Clearance

Spacing Requirements

