Produkta datu lapa

Specifikācijas



IP20 I/O sadalītās veiktspējas Ethernet/IP FieldBus interfeisa TM5 modulis

TM5NEIP1

Tiks pārtraukts: 2027. gada 11. nov.

Servisa atbalsta beigu datums: 2032. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet modulis
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris
Diapazona saderība	Modicon TM5 Modicon TM7

Papildinošs

Savienotāja veids	RJ45
Apmaiņas režīms	Pusduplekss, pilns duplekss, automātiska pārrunāšana, automātiskā MDIX
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s
Web serveris	Iegulta
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš/sarkans pie moduļa statuss 1 LED zaļš/sarkans pie tīkls 1 LED zaļš pie Ethernet darbība (ETH1) 1 LED zaļš pie Ethernet darbība (ETH2)
Augstums	99 mm
Platums	25 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	0,025 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE EAC UL CSA
Produktu sertifikāti	UL 508 CSA 22-2 Nr. 142-M1987 CSA 22-2 Nr. 213-M1987
Standarti	IEC 61131-2 UL 508
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C (horizontālā stāvoklī) -20…50 °C (vertikālā pozīcija)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...2000 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	2
Vides raksturojums	nav izturības pret koroziju
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5…84 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 9,8 m/s² nemainīgs paātrinājums (f = 8,4…150 Hz)
Triecienizturība	147 m/s² pie 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	71,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,890 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**101 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**20 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**81 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**