Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu barošanas avota komplekts, Modicon STB, IO moduļa loģikai

STBCPS2111K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu barošanas avota komplekts
Komplekta sastāvs	Spailes atsperes skavas savienotājs STBXBA2100 bāze STBCPS2111 modulis Spailes skrūves tipa savienotājs
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V priekš DC

Papildinošs

Izejas spriegums	5,25 V +/- 0,21 % loģiskā kopne
Elektrības pieslēgums	2 tapas noņemamam savienotājam priekš enerģijas padeve
Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem atbilst IEC 61131-2
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2…30 V
Ievades strāva	400 mA
Aizsardzības veids	Apgrieztā polaritāte Īssavienojums Pārslodze
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie PWR barošanas avots
Korpusa krāsa	Balts
Augstums	120 mm
Platums	18,4 mm
Dziļums	125 mm
Pārsprieguma kategorija	II

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CSA FM 1. klases 2. divīzija UL
Standarti	EN/IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	<= 2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes 5 gn (f = 58…150 Hz) uz 35 mm DIN sliedes +/-0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,600 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	13,100 cm
1. iepakojuma svars	122,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,458 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

