Produkta datu lapa

Specifikācijas



autobusa pagarinājuma komplekts, Modicon STB, BOS iekšējais

STBXBE1300K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	BOS iekšējā kopnes pagarinājuma komplekts
Komplekta sastāvs	STBXBE1300 BOS modulis STBXTS2120, 2-galu atsperu skavas savienotājs STBXBA2300 2. izmēra bāze STBXTS1120, 2 spaiļu skrūvju tipa savienotājs
Produktu saderība	Standarta STB moduļi

Papildinošs

Montāžas vieta	Pagarinājuma segmenta sākums
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2…30 V
Ievades strāva	400 mA
Izejas spriegums	5,25 V +/- 0,21 % loģiskā kopne
Izejas sprieguma veids	DC
Barošanas avota izejas strāva	1,2 A
Elektrības pieslēgums	2 tapas noņemamam savienotājam priekš enerģijas padeve Firewire priekš saskarne
DC supply voltage	24 V
Augstums	120 mm
Platums	18,4 mm
Dziļums	70 mm
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija UL CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	<= 2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58…150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58…150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10…58 Hz
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27
Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem atbilst IEC 61131-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	125,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,670 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

