Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Advantys STB, Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)

STBXBE1300K

Der Verkauf wird eingestellt am: 01.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2035

EAN Code: 3595863949247

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)
Zusammenstellung Kombipaket	Modul STBXBE1300 BOS (Anfang Segment) STBXTS2120, 2-polige Federzugklemmenleiste Befestigungsbasis STBXBA2300 (doppelte Breite) STBXTS1120, 2-polige Schraubklemmenleiste
Produktkompatibilität	Standard-STB-Module

Zusatzmerkmale

Montageort	Anfang des Erweiterungssegments
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V
Art des Versorgungsstromkreises	DC
Versorgungsspannungsgrenzen	19,2…30 V
Eingangsstrom	400 mA
Ausgangsspannung	5,25 V +/-0,21 % Logikanschluss
Ausgangsspannungstyp	DC
Stromversorgungs-Ausgangsstrom	1,2 A
Elektrische Verbindung	2 Stifte für abnehmbaren Stecker für Netzteil Firewire für Schnittstelle
DC supply voltage	24 V
Höhe	120 mm
Breite	18,4 mm
Tiefe	70 mm
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	II

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 61131-2 class 1
Produktzertifizierungen	FM Klasse 1 Division 2 UL CSA
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	<= 2.000 m
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Vibrationsfestigkeit	3 Gn bei 58…150 Hz auf 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene 5 gn bei 58…150 Hz auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene ± 0,35 mm bei 10…58 Hz
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz entspricht IEC 61131-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	125,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,670 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

