Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Advantys STB, Kit interne Buserweiterung (Ende Segment)

STBXBE1100K

Der Verkauf wird eingestellt am: 01.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2035

EAN Code: 3595863949254

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Kit interne Buserweiterung (Ende Segment)
Zusammenstellung Kombipaket	Modul STBXBE1100 Befestigungsbasis STBXBA2400 (doppelte Breite) STBXTS2120, 2-polige Federzugklemmenleiste STBXTS1120, 2-polige Schraubklemmenleiste
Produktkompatibilität	Standard-STB-Module
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V für DC

Zusatzmerkmale

Versorgungsspannungsgrenzen	19,2…30 V DC
Eingangsstrom	310 mA
Hot-Swapping-Fallback	Nein
Schutzart	Kurzschluss Überlast Verpolung
Lokale Signalisierung	1 LED grün für COM über Steckverbinder 1 LED grün für PWR Netzteil
Gehäusefarbe	Weiß
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme/Federklemmleiste
Höhe	65,1 mm
Breite	18,4 mm
Tiefe	125 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Beschriftung	CE
Produktzertifizierungen	FM Klasse 1 Division 2 CSA UL
Normen	IEC 61131-2 class 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C (ohne Leistungsreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C ohne Leistungsreduzierung
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	<= 2.000 m
Vibrationsfestigkeit	3 Gn (f = 58…150 Hz) on 35 mm DIN rail 5 gn (f = 58…150 Hz) on 35 mm DIN rail ± 0,35 mm (f = 10…58 Hz)
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	13,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	115,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,151 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

