Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

SpaceLogic automation server, AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 ports, 2 10/100 ethernet ports, secure boot

SXWASPSBX10001

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2029. gada 31. dec.

Galvenā

Diapazons	EcoStruxure Building Operation
Ierīces īsais nosaukums	AS-PS
Produkta zīmols	Schneider Electric
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrolieris
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 termināla bāze EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 termināla bāze
Integrēta savienojuma veids	USB 2.0 A tips USB tips mini B

Papildinošs

Tīmekļa pakalpojumi	TLS 1.0 HTTP serveris Programmējami skripti: signalizācijas kopsavilkumi, atskaišu pārvaldība
Sakaru pakalpojums	SNMP tīkla pārvaldība SMTP e-pasta paziņojums SMTPS e-pasta paziņojums Modbus TCP klients Modbus TCP serveris
Procesora nosaukums	Šķēps 320. gadi
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus TCP galvenais - RS485 - 2 vadu Modbus TCP "slave" - RS485 - 2 vadu HTTPS 10/100BASE-T - RJ45 HTTP 10/100BASE-T - RJ45 LON - TP/FT-10
Atmiņas apraksts	iekšējā RAM 512 MB zibspuldze 4 GB
I/O ierobežo procesora jaudu	464 I/O, 29 moduļi
Pašreizējais patēriņš	400 mA pie 24 V DC
Produkta montāža	Uz bāzes DIN sliede
Augstums	114 mm
Platums	90 mm
Dziļums	64 mm
Neto svars	321 g

Vide

Materiāls	ABS/PC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	BTL CE cULus FCC 15. daļa B klase ICES-003
Standarti	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14 cm
1. iepakojuma platums	8,8 cm
1. iepakojuma garums	5,6 cm
1. iepakojuma svars	240 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,182 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**194 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**180 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F88bec07-5c93-4d26-9dce-373631974d6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**