Produkta datu lapa

Specifikācijas



Analogās ievades kasetne, Modicon M221, 2 analogās ieejas, IO paplašinājums

TMC2AI2

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M221
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades kasetne
Produktu saderība	Modicon M221C
Analogās ievades numurs	2

Papildinošs

Analogās ievades veids	strāva 4...20 mA strāva 0...20 mA spriegums 0...10 V
Analogās ievades izšķirtspēja	12 biti
LSB vērtība	2,44 mV 0...10 V spriegums 4,88 µA 0...20 mA strāva 3,91 µA 4...20 mA strāva
Konversijas laiks	20 ms
Izlases ilgums	10 ms
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C +/- 1 % no pilnas skalas
Temperatūras novirze	+/- 0,02 %FS/°C
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 %FS
Nelinearitāte	+/- 0,01 %FS
Krustruna	<= 1 LSB
Kabeļa tips	Vītu ekranētu pāru kabelis
Elektrības pieslēgums	3 x 1.5 mm² skrūvju spaiļu bloki with solis 3,81 mm adjustment ieejai
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš ievade
Izolācija	nav izolēts starp analogo ieeju un iekšējo loģiku
Augstums	41 mm
Dziļums	15 mm
Platums	35 mm
Neto svars	0,015 kg
Pieļaujamā nepārtraukta pārslodze	13 V , analogās ievades veids: spriegums 40 mA , analogās ievades veids: strāva
Ievades pretestība	<= 250 Ohm strāva >= 1 MOhm spriegums

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,594 cm
1. iepakojuma platums	4,692 cm
1. iepakojuma garums	7,059 cm
1. iepakojuma svars	30,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,31 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	2400
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	120 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	111 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**963017c2-0ee7-421a-b0fc-ceb5386b4916**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**