Produkta datu lapa

Specifikācijas



analogās izvades kasetne, Modicon M221, 2 analogās sprieguma izejas, IO paplašinājums

TMC2AQ2V

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M221
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogā izvades kasetne
Produktu saderība	Modicon M221C

Papildinošs

Analogās izejas numurs	2
Analogās izvades veids	spriegums : 0...10 V
Analogās izejas izšķirtspēja	12 biti
LSB vērtība	2,44 mV 0...10 V spriegums
Slodzes veids	Pretestības
Slodzes pretestība omi	>= 2 kOhm
Konversijas laiks	20 ms
Stabilizācijas laiks	40 ms
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 1 % no pilnas skalas +/- 0,3 % no pilnas skalas pie 25 °C
Temperatūras novirze	+/- 0,02 %FS/°C
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,4 %FS
Nelinearitāte	+/- 0,01 %FS
Krustruna	<= 1 LSB
Kabeļa tips	Vītu ekranētu pāru kabelis
Elektrības pieslēgums	3 x 1.5 mm² skrūvju spaiļu bloki with solis 3,81 mm adjustment izejai
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš izvade
Izolācija	nav izolēts starp analogo izeju un iekšējo loģiku
Augstums	41 mm
Dziļums	15 mm
Platums	35 mm
Neto svars	0,015 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	4,6 cm
1. iepakojuma svars	20,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,356 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1200
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	75 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**20 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**19 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**