Produkta datu lapa

Specifikācijas



Analogās ievades kasetne, Modicon M221, 2 temperatūras ieejas, IO paplašinājums

TMC2TI2

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M221
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades kasetne
Produktu saderība	Modicon M221C
Analogās ievades numurs	2

Papildinošs

Analogās ievades veids	termopāri - 200...1000 °C ar termopāris J termopāri - 200...1300 °C ar termopāris K termopāri 0...1760 °C ar termopāris R termopāri 0...1760 °C ar termopāris S termopāri 0...1820 °C ar termopāris B termopāri - 200...400 °C ar termopāris T termopāri - 200...1300 °C ar termopāris N termopāri - 200...800 °C ar termopāris E termopāri 0...2315 °C ar termopāris C Ni 100/Ni 1000 temperatūras zonde - 60...180 °C 100 punkts temperatūras zonde - 200...850 °C Pt 1000 temperatūras zonde - 200...600 °C
Analogās ievades izšķirtspēja	14 biti
LSB vērtība	0,1 °C
Izlases ilgums	125 ms , analogās ievades veids: termopāri 250 ms , analogās ievades veids: temperatūras zonde
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperatūras zonde +/- 0,4 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris K - 200...0 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris K 0...1300 °C +/- 0,4 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris J - 200...0 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris J 0...1000 °C +/- 0,4 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris E - 200...0 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris E 0...800 °C +/- 0,4 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris T - 200...0 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris T 0...400 °C +/- 0,4 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris N - 200...0 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris N 0...1300 °C +/- 6 °C pie 25 °C priekš termopāris R, S 0...200 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris R, S 200...1760 °C +/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris C 0...2315 °C
Temperatūras novirze	+/- 0,02 %FS/°C
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 %FS
Nelinearitāte	+/- 0,01 %FS
Krustruna	<= 1 LSB
Kabeļa tips	Vītu ekranētu pāru kabelis
Elektrības pieslēgums	3 x 1.5 mm² skrūvju spaiļu bloki with solis 3,81 mm adjustment ieejai
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš ievade

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izolācija	nav izolēts starp analogo ieeju un iekšējo loģiku
Augstums	41 mm
Dziļums	15 mm
Platums	35 mm
Neto svars	0,015 kg
Ievades pretestība	>= 1 MOhm

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,263 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	3600
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	170,624 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**