Produkta datu lapa

Specifikācijas



Analogās ievades kasetne, Modicon M241, 2 analogās strāvas ieejas

TMC4AI2

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M241
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades kasetne
Produktu saderība	Modicon M241C
Analogās ievades numurs	2

Papildinošs

Analogās ievades veids	strāva 4...20 mA strāva 0...20 mA spriegums 0...10 V
Analogās ievades izšķirtspēja	12 biti
LSB vērtība	1 mV spriegums 2 µA strāva
Izlases ilgums	10 ms
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C
Temperatūras novirze	+/- 0,006 %FS/°C
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,2 %FS
Nelinearitāte	+/- 0,05 %FS
Krustruna	80 dB
Kabeļa tips	Vītu ekranētu pāru kabelis
Elektrības pieslēgums	1 x 1.5 mm² 1 atsperu spaiļu bloks with solis 3,5 mm adjustment ieejām un padevei
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš ievade
Izolācija	starp ievadi un iekšējo loģikupie 500 V DC nav izolēts starp ieejām
Barošanas sprieguma ierobežojumi	20,4…28,8 V
Vietējā signalizācija	pie PWR 1 LED (zaļš)
Augstums	50 mm
Dziļums	21 mm
Platums	34 mm
Neto svars	0,055 kg
Pieļaujamā nepārtraukta pārslodze	40 mA , analogās ievades veids: strāva 30 V , analogās ievades veids: spriegums
Ievades pretestība	<= 250 Ohm strāva >= 1 MOhm spriegums

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7 cm
1. iepakojuma platums	3,5 cm
1. iepakojuma garums	3 cm
1. iepakojuma svars	74 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,24 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**34 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**A5775641-c5a2-4c8d-81ba-12eef232938d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**