# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Analogās izvades kasetne, Modicon M241, 2 analogās izejas

TMC4AQ2

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon M241 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Analogā izvades kasetne |
| **Produktu saderība** | Modicon M241C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Analogās izejas numurs** | 2 |
| **Analogās izvades veids** | strāva : 4...20 mA<br>spriegums : 0...10 V |
| **Analogās izejas izšķirtspēja** | 16 biti |
| **LSB vērtība** | 1 mV 0...10 V spriegums<br>2 µA 4...20 mA strāva |
| **Slodzes veids** | Pretestības |
| **Slodzes pretestība omi** | <= 500 Ohm strāva<br>>= 2 kOhm spriegums |
| **Konversijas laiks** | 10 ms + 1 kontrollera cikla laiks |
| **Stabilizācijas laiks** | 10 ms |
| **Absolūtas precizitātes kļūda** | +/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C |
| **Temperatūras novirze** | +/- 0,006 %FS/°C |
| **Atkārtojiet precizitāti** | +/- 0,5 %FS |
| **Nelinearitāte** | +/- 0,05 %FS |
| **Izvades pulsācija** | +/- 20 mV |
| **Krustruna** | 80 dB |
| **Kabeļa tips** | Vītu ekranētu pāru kabelis |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 x 1.5 mm² 1 atsperu spaiļu bloks with solis 3,5 mm adjustment izvadei un piegādei |
| **Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm** | vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš ievade |
| **Izolācija** | starp izvadi un iekšējo loģikupie 500 V DC<br>nav izolēts starp izejām |
| **Barošanas sprieguma ierobežojumi** | 20,4…28,8 V |
| **Vietējā signalizācija** | pie PWR 1 LED ( zaļš) |
| **Augstums** | 50 mm |
| **Dziļums** | 21 mm |
| **Platums** | 34 mm |
| **Neto svars** | 0,055 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Imunitāte pret mikropārkāpumiem** | 10 ms |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 3,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 3,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 74,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 27 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,042 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 432 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 44 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **A5775641-c5a2-4c8d-81ba-12eef232938d** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |