# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Analogās ievades kasetne, Modicon M241, 2 temperatūras ieejas

TMC4TI2

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon M241 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Analogās ievades kasetne |
| **Produktu saderība** | Modicon M241C |
| **Analogās ievades numurs** | 2 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Analogās ievades veids** | termopāri - 200...1000 °C ar termopāris J<br>termopāri - 200...1300 °C ar termopāris K<br>termopāri 0...1760 °C ar termopāris R<br>termopāri 0...1760 °C ar termopāris S<br>termopāri 0...1820 °C ar termopāris B<br>termopāri - 200...400 °C ar termopāris T<br>termopāri - 200...1300 °C ar termopāris N<br>termopāri - 200...800 °C ar termopāris E<br>Ni 100/Ni 1000 temperatūras zonde - 60...180 °C<br>100 punkts temperatūras zonde - 200...850 °C<br>Pt 1000 temperatūras zonde - 200...600 °C |
| **Analogās ievades izšķirtspēja** | 14 biti |
| **LSB vērtība** | 0,1 °C |
| **Izlases ilgums** | 100 ms |
| **Absolūtas precizitātes kļūda** | +/- 0,5 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperatūras zonde<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris K - 200...1300 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris J - 200...1000 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris E - 200...800 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris T - 200...400 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris N - 200...1300 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris B 250...400 °C<br>+/- 0,1 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris B 400...1280 °C<br>+/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C priekš termopāris R, S 0...1760°C |
| **Temperatūras novirze** | +/- 0,008 %FS/°C |
| **Atkārtojiet precizitāti** | +/- 0,1 %FS |
| **Nelinearitāte** | +/- 0,05 %FS |
| **Krustruna** | 80 dB |
| **Kabeļa tips** | Vītu ekranētu pāru kabelis |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 x 1.5 mm² 1 atsperu spaiļu bloks with solis 3,5 mm adjustment izvadei un piegādei |
| **Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm** | vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš ievade |
| **Izolācija** | starp ievadi un iekšējo loģikupie 500 V DC<br>nav izolēts starp ieejām |
| **Barošanas sprieguma ierobežojumi** | 20,4…28,8 V |
| **Vietējā signalizācija** | pie PWR 1 LED ( zaļš) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Augstums** | 50 mm |
| **Dziļums** | 21 mm |
| **Platums** | 34 mm |
| **Neto svars** | 0,055 kg |
| **Pieļaujamā nepārtraukta pārslodze** | 6 V |
| **Ievades pretestība** | >= 1 MOhm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Imunitāte pret mikropārkāpumiem** | 10 ms |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,100 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 68,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 27 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,360 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **35 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **31 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **A5775641-c5a2-4c8d-81ba-12eef232938d** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |