Produkta datu lapa

Specifikācijas



Security Expert drošības nolūka durvju paplašināšanas modulis

SP-RDM2

Galvenā

Platums	90 mm
Produkta sertifikācija	CE ACMA
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Neto svars	426 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvju paplašināšanas modulis
Ierīces īsais nosaukums	SP-RDM2
Pieejamā funkcija	Programmaparatūras atjauninājums
Augstums	60 mm
Krāsa	Melns
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
[In] nominālā strāva	80 mA
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Diskrēts ievades veids	16 problēmas ievade 8 augstas drošības uzraudzīta ieeja 2 lasītāja ievade priekš standarta ievade (Vīgands) 4 lasītāja ievade priekš dupleksā režīma ieeja (Vīgands) 4 lasītāja ievade (RS485)
Ievades/izvades veids	2 C formas releja izeja 6 atvērtā kolektora NPN izeja
Portu skaits	2 RS485/Wiegand
Izejas spriegums	10,83...14 V DC , 0,7 A
Izvada strāva	<= 7 A <= 50 mA
Relatīvais mitrums	0…93 % nekondensējošs
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Security Expert

Papildinošs

Bezsaistes darbība	Piekļūst visi lietotāji Piekļuve pirmajiem 10 lietotājiem plus 150 karšu kešatmiņa Nav lietotāju piekļuves
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Izejas strāvas ierobežojumi	1,1 A

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Maksimālā barošanas strāva	1,56 A
Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās
Kvalitātes zīmes	RCM
Standarti	EN 50131-1: 2006. gads EN 50131-3: 2009. gads EN 50131-6: 2008. gads FCC CFR 47 15. daļa : A klase ICES-003 A klase UL 294 CAN/ULC-S319-05
Vietējā signalizācija	1 LED (zaļš) priekš jauda 1 LED (zaļš/sarkans) priekš statusu 1 LED (sarkans) priekš kļūda 8 LED (zaļš/sarkans) priekš ievades statuss 2 LED (sarkans) priekš relejs IESLĒGTS 2 LED (sarkans) priekš lasītāja dati
Saderība ar	EcoStruxure Security Expert kontrolieris
Darbības laiks	10 ms...1 st pie programmējama kontaktu ieeja

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,4 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	360 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**718c040e-0614-416c-a41a-8d48866248dd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**