Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālais I/O modulis, SpaceLogic, 16 digitālās ieejas

SXWDI16XX10001

Galvenā

Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Platums	30 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003 FCC 15. daļa B klase CE RCM
maksimālais enerģijas patēriņš VA	1,6 W
Neto svars	194 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O modulis
Ierīces īsais nosaukums	DI-16
Augstums	114 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Dziļums	64 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ievades/izvades veids	digitālā ieeja
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Produkta nosaukums	I/O moduļi
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Building Operation

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Diskrēts ievades numurs	16
Montāžas atbalsts	Siena DIN sliede
elektriskais savienojums	Spraudņa apakšbāze
Kontroles veids	Bez
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Vietējā signalizācija	LED (zaļš/sarkans) priekš augsts signāla līmenis LED (zaļš/sarkans) priekš zems signāla līmenis
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 termināla bāze
Standarti	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 15. daļa

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	ABS + PC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	11,600 cm
1. iepakojuma svars	160,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,811 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	640
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	122,976 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**64 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**58 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**