Produkta datu lapa

Specifikācijas



Central I/O module, SpaceLogic, 8 Form C digital outputs, hand control/ override switches

SXWDOC8HX10001

Galvenā

Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Platums	30 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003 FCC 15. daļa B klase CE RCM
maksimālais enerģijas patēriņš VA	2,2 W
Neto svars	209 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O modulis
Ierīces īsais nosaukums	DO-FC-8-H
Augstums	114 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Dziļums	64 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Produkta nosaukums	I/O moduļi
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Building Operation

Papildinošs

Diskrēts izvades numurs	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede Siena
elektriskais savienojums	Spraudņa apakšbāze
Kontroles veids	Ar integrētu slēdzi off/on/automatic režīmiem
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts izvades veids	Relejs
Vietējā signalizācija	LED (zaļš) priekš relejs ir ieslēgts
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 termināla bāze
Standarti	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS + PC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	5,7 cm
1. iepakojuma garums	11,7 cm
1. iepakojuma svars	235,8 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**88 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**80 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**