Produkta datu lapa

Specifikācijas



Input/output expander, SpaceLogic IP-IO Series, 5 universal inputs/ outputs, 4 digital output form A relay

SXWIPIOCA10001

Galvenā

Rezerves laiks	7 dienas
Platums	153 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums Uzstādīts uz paneļa
Enerģijas patēriņš W	9 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	17 VA
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O modulis
Ierīces īsais nosaukums	IP-IO-UIO5DOFA4
Augstums	110 mm
Modelis	IP-IO-UIO5DOFA4
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Ievades/izvades veids	5 universāla I/O
Portu skaits	2 , savienotāja veids: RJ45 1 , savienotāja veids: USB tipa A sieviete 1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Izvadu skaits	3 forma A releja izeja 1 forma A releja izeja 3
Atmiņas veids	32 MB zibspuldze 128 MB RAM
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 20 % 24...30 V DC 21...33 V DC
Sakaru porta protokols	BACnet IP

Papildinošs

Standarti	CAN/CSA C22.2 Nr. 24

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	12,4 cm
1. iepakojuma garums	16,3 cm
1. iepakojuma svars	417,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**276 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**22 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**253 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**216d30ea-561a-4180-91a4-6fde03982c62**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**