Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Komunikācijas modulis, Modicon X80, CANopen Master, DB9 savienotājs

BMECXM0100

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	CANopen sakaru modulis
Struktūras veids	Atvērts industriālais lauka kopne

Papildinošs

Produktu saderība	M580 PLC
Fiziskā saskarne	DB9 savienotājs
Piekļuves metode	CSMA/CA CANopen
Pārraides veids	NRZ
Pārraides atbalsta līdzeklis	CANopen vītu ekranētu pāru kabelis
Pārraides ātrums	20 kbit/s , 2500 m priekš CANopen ar atkārtotāju 50 kbit/s , 1000 m ar atkārtotāju 125 kbit/s , 500 m ar atkārtotāju 250 kbit/s , 250 m ar atkārtotāju 500 kbit/s , 100 m bez atkārtotāja 1 Mbit/s , 20 m bez atkārtotāja
Servera ierīces(-u) skaits	63
Sakaru pakalpojums	CiA DSP 301 V4.02
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC iekšējais
Pašreizējais patēriņš	100 mA
Moduļa formāts	Standarta

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-45…85 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	12,100 cm
1. iepakojuma svars	180,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,255 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**120 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**107 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa BMECXM0100








RUN
CAN RUN
CAN COM
CAN ERR
MAC @ XX:XX:XX:XX:XX:XX
CANopen