Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon M580 Profibus DP Master Kommunikationsmodul

PMEPXM0100

EAN Code: 3606489751340

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Profibus communication module

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Modicon M580
Physikalische Schnittstelle	Anschlussstecker DB9
Bustyp	Profibus DP
Übertragungs-Unterstützungsmedium	Profibus-DP Twisted-Pair-Kabel (geschirmt)
Übertragungsgeschwindigkeit	9,6 Kbit/s, 1200 mBus 19,2 Kbit/s, 1200 mBus 93,75 Kbit/s, 1200 mBus 187,5 Kbit/s, 1000 mBus 500 Kbit/s, 400 mBus 1,5 Mbit/s, 200 mBus 3 Mbit/s, 100 mBus 12 Mbit/s, 100 mBus
Anzahl der Server-Gerät(e)	125
Kommunikationsdienst	Impliziter Prozessdatenaustausch
Integrierte Verbindungsart	Profibus DP - 1 SUB-D 9-polige Buchse
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC interne Stromversorgung über Modulträger
Leistungsaufnahme	43 mA 24 V typisch 70 mA 24 V Maximum
Leistungsaufnahme in W	1040 mW bei 24 V typisch 1690 mW bei 24 V Maximum
Isolationsspannung	1500 V für 1 min 50/60 Hz
Modulformat	Standard
Produktgewicht	0,270 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10…95 %
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,400 cm
VPE 1 Breite	17,300 cm
VPE 1 Länge	21,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	320,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,830 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative










PMEPXM0100
RUN
PROFIBUS
RUN/STOP
CLS2
HSBY
MAC @ XXXXXXXXXXXX

