Produkta datu lapa

Specifikācijas



frekvences modulis, Modicon X80, turbotehnika, ieeja 2 kanāli, rūdīts

BMXETM0200H

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Frekvences modulis
Produkta galamērķis	Turbo mašīna
Produktu saderība	M340 PLC M580 PLC
Ierīces lietojumprogramma	Ātruma un frekvences kontrole
kanālu skaits	2
Ievades frekvence	0…500 kHz
Mērīšanas veids	Frekvence
Pieejamā funkcija	Salīdziniet
Ievadu skaits	2 (MPU) 2 (APU)
Ievades saderība	19,2…30 V inkrementālais kodētājs aktīvs uztveršanas sensors , 10...30 V totēma stabs magnētiskais uztveršanas sensors
Izvadu skaits	2

Papildinošs

Izvades veids	Reflex digitālā izeja
Cikla laiks	1 ms
Izolācijas spriegums	1400 V DC priekš 1 min lauks/kopne vai zeme 1000 V DC priekš 1 min diferenciālās saskarnes 1000 V DC priekš 1 min ievade/izvade
Ieejas tips	Liels ātrums
Ieejas spriegums	24 V DC 100 V AC
Ieejas sprieguma ierobežojumi	19.2...30 V 60 °C temperatūrā 26,4 V 70 °C temperatūrā
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	MPU 0,3...100 V AC APU 2,5...30 V DC
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	< 0,3 V
Diskrētā izvades loģika	Pozitīva loģika (avots)
Izejas spriegums	24 V DC
Izejas sprieguma robežas	19.2...30 V
Maksimālā slodzes strāva	1 A par moduli 0,5 A uz izlaidi

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Maksimālā noplūdes strāva	0,1 mA stāvoklī 0
Maksimālais sprieguma kritums	< 3 V stāvoklī 1
Izejas pārslodzes aizsardzība	Integrēta
Izejas aizsardzība pret īssavienojumu	1,5 A integrēts
Pārklāšanās laiks	0,2 ms
Elektrības pieslēgums	savienotājs ar 28 tapas
Pašreizējais patēriņš	<= 200 mA pie 3,3 V DC pie kopne <= 30 mA pie 24 V DC pie sensors
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,124 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zone 2/22
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	165,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15

2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,170 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**78 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**21 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**56 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider
Electric
Modicon
BMXETM0200H
H Turbomachinery Frequency
Input 2 CH
DOM : XXXX


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX



