Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modbus-Abzweimodul, für SPS Twido, 1 RJ45, 2 RJ45

TWDXCAT3RJ

EAN Code: 3595863895377

Hauptmerkmale

Baureihe	Twido
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Abzweigdose
Zubehör / Teilebezeichnung	Abzweigdose (Tap)
Zubehör / Zielkategorie	RS485 serielle Verbindung
Produktspezifische Anwendung	Vorpolarisierung der Leitung (2 R 620 Ohm) Abschlusswiderstand (RC 120 Ohm, 1 nF)

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Steuerung Modicon M238 Twido programmierbare Steuerung
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45 (für Hauptkabel) 2 Stecker RJ45 (für Abgangskasten)
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht	0,08 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,400 cm
VPE 1 Breite	6,800 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	130,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,645 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**