Produkta datu lapa

Specifikācijas



vadu komplekts, Modicon M340, 20 virzienu terminālis, vienā galā lidojoši vadi, 3m

BMXFTW301

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Iepriekš sagatavots auklas komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Iepriekš izveidota aukla ar vienu galu ar lidojošiem vadiem
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	I/O modulim ar noņemamu spaiļu bloku
Kabeļu skaits	1
Elektrības pieslēgums	1 gals ar krāsu kodētiem lidojošiem vadiem atbilst DIN 47100 1 noņemams spaiļu bloks 20 veidi
Kabeļa garums	3 m

Papildinošs

Kopējais vadu skaits	20
Vadu sadaļa	0,324 mm²
Neto svars	0,85 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	22,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	492,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,713 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	84,548 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Connections and Schema

Connection of BMX FTW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMXFTW ••1 cables: 68

(1)



Connector	
1	White
2	Brown
3	Green
4	Yellow
5	Gray
6	Pink
7	Blue
8	Red
9	Black
10	Purple
11	Gray - Pink
12	Red - Blue
13	White - Green
14	Brown - Green
15	White - Yellow
16	Yellow - Brown
17	White - Gray
18	Gray - Brown
19	White - Pink
20	Pink - Brown

(1) : Cabling View
□ : Not Wired
■ : Wired