# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Elbow, missing link, Canalis KSA630, Alu, 500/630A, sides A/B made to measure, 1 fire barrier, turns right/left, RAL9001

KSA630DLC4CFM

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Produkta nosaukums** | KS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | KSA |
| **Piedāvājuma veids** | Trūkstošās saites |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Elkonis |
| **Kopnes apraksts** | uguns barjera ieslēgts izgatavots pēc izmēra ( tikai viena puse) |
| **Produktu saderība** | Canalis KSA kopņu kanāli 500…1000 A |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Mainīt virzienu |
| **Conductors material** | Alumīnija |
| **Kopņu kanālu polaritāte** | 3L + N + PE |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 630 A pie 35 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...690 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Darbības leņķis** | 90 ° |
| **Virziena maiņas veids** | virziens 1 : malu virzienā uz pareizi - neitrāla pret pa kreisi<br>virziens 2 : malu virzienā uz pa kreisi - neitrāla pret pareizi |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |
| **Izmēru veids** | Izgatavots pēc izmēra |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Garums** | 290…800 mm sāniem A<br>290…800 mm sāniem B<br>700…1200 mm sāniem ar uguns barjeru |
| **Platums** | 113 mm |
| **Augstums** | 146 mm |
| **Montāžas vieta** | Uz kanāliem |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Jebkura pozīcija |
| **elektriskais savienojums** | Ieeļļots bīdāmais kontakts |
| **Montāžas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,7 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 84,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 96,7 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 12,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |