# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KSC Winkelelement, 400A, flach PE innen, Wahllänge, Brandschott

KSC400DLE4CF

**EAN Code: 3606480677762**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KS |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | KSC |
| **Angebotstyp** | Standard |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Winkelstück |
| **Beschreibung der Sammelschiene** | Feuersperre auf Maßanfertigung (nur eine Seite) |
| **Produktkompatibilität** | Canalis KSC Stromschienenverteiler 400 A |
| **Geräteanwendung** | Richtungsänderung |
| **Material der Kabel** | Kupfer |
| **Polarität des Sammelschienenverteilers** | 3L + N + PE<br>3L + PE |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 400 A bei 35 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 - 690 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Öffnungswinkel** | 90 ° |
| **Richtungsänderungstyp** | Richtung 1: hochkant zu aufwärts - |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |
| **Abmessungstyp** | Maßanfertigung |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Länge** | 250…745 mm für die Seite A<br>250…745 mm für die Seite B |
| **Breite** | 63 mm |
| **Höhe** | 147 mm |
| **Montageort** | Auf Kabelkanälen |
| **Montageposition** | Jede Position |
| **Elektrischer Anschluss** | Geschmierter Gleitkontakt |
| **Montagemodus** | Durch Schrauben |
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,4 cm |
| **VPE 1 Breite** | 82,8 cm |
| **VPE 1 Länge** | 98,3 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 27 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |