# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KSA Z-Element, 1000A, hochkant, links-rechts, Wahllänge, Brandschott

KSA1000DZCG41F

**EAN Code: 3606489511449**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KS |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | KSA |
| **Angebotstyp** | Erweitert |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Z-Winkelstück |
| **Beschreibung der Sammelschiene** | Feuersperre auf Maßanfertigung (nur eine Seite) |
| **Produktkompatibilität** | Canalis KSA Stromschienenverteiler 500…1000 A |
| **Geräteanwendung** | Richtungsänderung |
| **Material der Kabel** | Aluminium |
| **Polarität des Sammelschienenverteilers** | 3L + N + PE |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 1000 A bei 35 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 - 690 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Öffnungswinkel** | 90 ° |
| **Richtungsänderungstyp** | Richtung 1: hochkant zu links - neutral zu nach oben<br>Richtung 2: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |
| **Abmessungstyp** | Maßanfertigung |
| **Länge** | 290 mm für die Seite A<br>700…1200 mm für die Seite B<br>290 mm für die Seite C |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Breite** | 113 mm |
| **Tiefe** | 146 mm |
| **Montageort** | Auf Kabelkanälen |
| **Elektrischer Anschluss** | Geschmierter Gleitkontakt |
| **Montagemodus** | Durch Schrauben |
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 16,7 cm |
| **VPE 1 Breite** | 92,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 157,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 16,5 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |