# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Plakans līkums, Canalis KTA, alumīnijs, 1000A, 3L+N+PER (Cu), N2, 2 pēcīgs izmērszari, ugunsizturīgs

KTA1000FP7E2

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Canalis |
| **Produkta nosaukums** | KT |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Elkonis |
| **Kopnes apraksts** | Ugunsizturīgs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | KTA |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Mainīt virzienu |
| **Materiāls** | Alumīnija |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 1000 A pie 35 °C |
| **polaritāte** | 3L + N + PER |
| **Virziena maiņas veids** | virziens 1 : dzīvoklis uz pareizi |
| **Darbības leņķis** | 90 ° |
| **zemējuma vadītājs** | Pastiprināta |
| **īssavienojuma līmenis** | Pastiprināta versija |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Kanāla vienība<br>Savienojuma vienība |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa materiāls** | Poliestera plēve<br>Vizla |
| **Kontaktligzdas materiāls** | Varš |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 1000 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 1000 V |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 65 kA |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 143 kA |
| **Izstarotais magnētiskais lauks** | 0,5 µT |
| **Termiskā sprieguma robeža** | 4225000 kA².s |
| **THDI** | 0…15 % 1000 A<br>15…33 % 1250 A<br>33…100 % 1600 A |
| **Maksimālais sprieguma kritums** | < 0,006 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,006 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,0056 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,0052 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1<br>IEC 60331-1<br>IEC 60331-21 |
| **Izmēru veids** | Izgatavots pēc izmēra |
| **Platums** | 140 mm |
| **Augstums** | 104 mm |
| **Garums** | virziens 1 : 291…730 mm<br>virziens 2 : 291…1000 mm |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |
| **Lineārā slodze** | 19 kg/m |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |
| **samazinājuma faktors** | 0…35 °C (100 % no In)<br>35…40 °C (97 % no In)<br>40…45 °C (93 % no In)<br>45…50 °C (90 % no In)<br>50…55 °C (86 % no In) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 10,4 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 65,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 105,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 31,92 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |