# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KSA Endeinspeisung, 400A, für Leistungsschalter NSX 4pol.,Rechtsmontage

KSA400ABDD4

**EAN Code: 3606485015934**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KS |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | KSA |
| **Produktkompatibilität** | Canalis KSA Stromschienenverteiler 400 A |
| **Angebotstyp** | Erweitert<br>Steighauptleitungen |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Einspeisungseinheit |
| **Material der Kabel** | Aluminium |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 400 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 - 690 V |
| **Anzahl der Kreise** | 1 |
| **Polarität des Sammelschienenverteilers** | 3L + N + PE |
| **Schutzart** | Leistungsschalterschutz |
| **Steuerungstyp** | Drehgriff |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montageort** | Rechts |
| **Montagehalterung** | Sammelschiene |
| **Gehäusematerial** | Metall |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Kabel mit Öse<br>Schienen |
| **Breite** | 860 mm |
| **Tiefe** | 276 mm |
| **Höhe** | 346 mm |
| **Produktgewicht** | 22,2 kg |
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 21,8 cm |
| **VPE 1 Breite** | 39,3 cm |
| **VPE 1 Länge** | 86,6 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 25,82 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Longer

### Verlängerung der Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Reparatur | **Nein** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |