
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KSA Endeinspeisung, 1000A, für Leistungsschalter NS 3pol.,Rechtsmontage

KSA1000ABDD5

**EAN Code: 3606485015873**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KS |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | KSA |
| **Produktkompatibilität** | Canalis KSA Stromschienenverteiler 500…1000 A |
| **Angebotstyp** | Erweitert<br>Steighauptleitungen |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Einspeisungseinheit |
| **Material der Kabel** | Aluminium |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 1000 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 - 690 V |
| **Anzahl der Kreise** | 1 |
| **Polarität des Sammelschienenverteilers** | 3L + PEN |
| **Schutzart** | Leistungsschalterschutz |
| **Steuerungstyp** | Drehgriff |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montageort** | Rechts |
| **Montagehalterung** | Sammelschiene |
| **Gehäusematerial** | Metall |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Kabel mit Öse<br>Schienen |
| **Breite** | 1229 mm |
| **Tiefe** | 470 mm |
| **Höhe** | 457 mm |
| **Produktgewicht** | 53,5 kg |
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 47,900 cm |
| **VPE 1 Breite** | 50,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 123,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 59,360 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |