Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taisnā sadales garums, Canalis KN, standarta, alumīnijs, 40A, 3L+N+PE, fiksēts garums 3m, 6 izvadi, RAL9001

KNA40ED4306

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Taisns garums
Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
[Ie] nominālā darba strāva	40 A pie 35 °C
Kopņu kanālu polaritāte	3L + N + PE 3L + PEN
Izplūdes atveru skaits	6
Garums	3 m

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,4 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	6 kA
elektriskais savienojums	Ieeļļots bīdāmais kontakts
Izstarotais magnētiskais lauks	0,039 µT
Termiskā sprieguma robeža	1980 kA².s
THDI	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,168 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,161 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,147 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,133 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
neitrāla pozīcija	Uz augšu
elektrisko ķēžu skaits	1
Kontroles veids	Bez
Standarti	IEC 61439-6
Platums	92 mm
Dziļums	27,5 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9001)
Neto svars	5,6 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C (100 % no In) 35…40 °C (97 % no In) 40…45 °C (94 % no In) 45…50 °C (91 % no In) 50…55 °C (87 % no In)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	310,000 cm
1. iepakojuma svars	4,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	10,900 cm
2. iepakojuma platums	15,500 cm
2. iepakojuma garums	314,000 cm
2. iepakojuma svars	20,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	44,500 cm
3. iepakojuma platums	64,000 cm
3. iepakojuma garums	320,000 cm
3. iepakojuma svars	260,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**