Produkta datu lapa

Specifikācijas



Horizontal transport length, Canalis KSA400, aluminium, 400A, fire barrier, fixed length 0.75m

KSA400ET4AF75

Galvenā

Diapazons	Canalis
Ierīces īsais nosaukums	KSA
Piedāvājuma veids	Papildinoši
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopņu kanāli
Kopnes apraksts	Horizontālais transportēšanas garums Uguns barjera
Produktu saderība	Canalis KSA kopņu kanāli 400 A
Conductors material	Alumīnija
Kopņu kanālu polaritāte	3L + N + PE
Izplūdes atveru skaits	0
[Ie] nominālā darba strāva	400 A pie 35 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Izmēru veids	Labot
Garums	750 mm
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

neitrāla pozīcija	Uz augšu
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	18,8 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	49,2 kA
elektriskais savienojums	Ieeļļots bīdāmais kontakts
Platums	54 mm
Augstums	146 mm
Neto svars	19,3 kg
Izstarotais magnētiskais lauks	1 µT

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Termiskā sprieguma robeža	354000 kA².s
THDI	0…15 % 400 A 15…33 % 315 A 33…100 % 250 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,022 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,022 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,021 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,018 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (bez pazemināšanas) 55 °C (ar pazemināšanas koeficientu)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,7 cm
1. iepakojuma platums	6,4 cm
1. iepakojuma garums	83,3 cm
1. iepakojuma svars	19,33 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**