# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Horizontālā sadales līnija, Canalis KSA630, alumīnijs, 630A, fiksēts garums 3 m, 6 rozetes, 3L+PE, balta RAL9001

KSA630ED3306

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Canalis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | KSA |
| **Piedāvājuma veids** | Uzlabotas |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kopņu kanāli |
| **Kopnes apraksts** | Horizontālā sadalījuma garums |
| **Produktu saderība** | Canalis KSA kopņu kanāli 500…1000 A |
| **Conductors material** | Alumīnija |
| **Kopņu kanālu polaritāte** | 3L + PE |
| **Izplūdes atveru skaits** | 6 |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 630 A pie 35 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **Montāžas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Izmēru veids** | Labot |
| **Garums** | 3 m |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Polu skaits** | 3 |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Horizontāli |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...690 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 32,1 kA |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 67,5 kA |
| **elektriskais savienojums** | Ieeļļots bīdāmais kontakts |
| **Platums** | 113 mm |
| **Augstums** | 146 mm |
| **Neto svars** | 28,4 kg |
| **Pieslēgvienības intervāls** | 500 mm |
| **Izstarotais magnētiskais lauks** | 0,89 µT |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Termiskā sprieguma robeža** | 1225000 kA².s |
| **THDI** | 0…15 % 630 A<br>15…33 % 500 A<br>33…100 % 400 A |
| **Maksimālais sprieguma kritums** | < 0,011 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,013 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,013 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,012 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 35 °C (bez pazemināšanas)<br>55 °C (ar pazemināšanas koeficientu) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 313,75 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 29,4 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |