Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vertical distribution length, Canalis KSC800, copper, 800A, fixed length 2m, 3 outlets, 3L+N+PE/3L+PE, white RAL9001

KSC800EV4203

Galvenā

Diapazons	Canalis
Ierīces īsais nosaukums	KSC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopņu kanāli
Kopnes apraksts	Vertikālā sadalījuma garums
Produktu saderība	Canalis KSC kopņu kanāli 800 A
Conductors material	Varš
Kopņu kanālu polaritāte	3L + N + PE 3L + PE
Izplūdes atveru skaits	3
[Ie] nominālā darba strāva	800 A pie 35 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Izmēru veids	Labot
Garums	2 m
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Polu skaits	4
neitrāla pozīcija	Pareizi
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	37,4 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	78,7 kA
elektriskais savienojums	Ieeļļots bīdāmais kontakts
Platums	113 mm
Augstums	146 mm
Neto svars	52,8 kg
Pieslēgvienības intervāls	500 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izstarotais magnētiskais lauks	1,12 µT
Termiskā sprieguma robeža	1758000 kA².s
THDI	0…15 % 800 A 15…33 % 630 A 33…100 % 500 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,0083 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,008 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0079 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0078 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (bez pazemināšanas) 55 °C (ar pazemināšanas koeficientu)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,7 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	213,8 cm
1. iepakojuma svars	54,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**