Produkta datu lapa

Specifikācijas

Taisns transportēšanas garums, Canalis KTA, alumīnijs, 1000A, 3L+N+PE, pēc izmēra 3-3,5m, RAL9001, ugunsizturīgs

KTA1000FT43E

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis KT
Ierīces īsais nosaukums	KTA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Taisns garums
Kopnes apraksts	Transportēšanas garums Ugunsizturīgs
Strāvas vadītāja materiāls	Alumīnija
Ierīces lietojumprogramma	Augsts jaudas sadalījums
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1 IEC 60331-1 IEC 60331-21
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Krāsa	balts (RAL 9001)
polaritāte	3L + N + PE
Vadītāju skaits	4
neitrāla pozīcija	Pareizi
Izplūdes atveru skaits	0
[Ie] nominālā darba strāva	1000 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	1000 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Izmēru veids	Izgatavots pēc izmēra
Garums	3001…3500 mm
Platums	140 mm
Augstums	104 mm
Mass per unit length	16 kg/m
zemējuma vadītājs	Standarta zeme
īssavienojuma līmenis	Standarta versija
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	50 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	110 kA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Termiskā sprieguma robeža	2500000 kA².s
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,006 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,006 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0056 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0052 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Izstarotais magnētiskais lauks	0,5 µT
THDI	0…15 % 1000 A 15…33 % 800 A 33…100 % 630 A
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli/vertikāli
Montāžas atbalsts	Horizontāls atbalsts Vertikālais atbalsts
Nodrošināts aprīkojums	Savienojuma vienība

Vide

samazinājuma faktors	35 °C (100 % no In) 40 °C (97 % no In) 45 °C (93 % no In) 50 °C (90 % no In) 55 °C (86 % no In)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	340,36 cm
1. iepakojuma platums	370,84 cm
1. iepakojuma garums	350,0 cm
1. iepakojuma svars	58,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**