# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taisns transportēšanas garums, Canalis KTA, alumīnijs, 1600A, 3L+N+PE, pēc izmēra 3-3,5m, RAL9001, ugunsizturīgs

KTA1600FT43E

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis KT |
| **Ierīces īsais nosaukums** | KTA |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Taisns garums |
| **Kopnes apraksts** | Transportēšanas garums<br>Ugunsizturīgs |
| **Strāvas vadītāja materiāls** | Alumīnija |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Augsts jaudas sadalījums |
| **Standarti** | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1<br>IEC 60331-1<br>IEC 60331-21 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |
| **polaritāte** | 3L + N + PE |
| **Vadītāju skaits** | 4 |
| **neitrāla pozīcija** | Pareizi |
| **Izplūdes atveru skaits** | 0 |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 1600 A pie 35 °C |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 1000 V |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 1000 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Izmēru veids** | Izgatavots pēc izmēra |
| **Garums** | 3001…3500 mm |
| **Platums** | 140 mm |
| **Augstums** | 164 mm |
| **Mass per unit length** | 22 kg/m |
| **zemējuma vadītājs** | Standarta zeme |
| **īssavienojuma līmenis** | Standarta versija |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 65 kA |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 143 kA |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Termiskā sprieguma robeža** | 4225000 kA².s |
| **Maksimālais sprieguma kritums** | < 0,0037 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,0038 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,0036 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,0034 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā |
| **Izstarotais magnētiskais lauks** | 0,9 µT |
| **THDI** | 0…15 % 1600 A<br>15…33 % 1250 A<br>33…100 % 1000 A |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Horizontāli/vertikāli |
| **Montāžas atbalsts** | Horizontāls atbalsts<br>Vertikālais atbalsts |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Savienojuma vienība |

## Vide

| | |
|---|---|
| **samazinājuma faktors** | 35 °C (100 % no In)<br>40 °C (97 % no In)<br>45 °C (93 % no In)<br>50 °C (90 % no In)<br>55 °C (86 % no In) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 492,76 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 370,84 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 350,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 80,85 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |