# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taisns garums, Canalis KBB, 40A, 2 ķēdes, L+N+PE, 5 izvadi, 3m, balts RAL9003

KBB40ED22305W

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | KBB |
| **Piedāvājuma veids** | Klasika |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Taisns garums |
| **Kopnes apraksts** | Izplatīšanas garums |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Apgaismojums<br>Strāvas kontaktligzdu sadale |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 40 A pie 35 °C |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...400 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Kopņu kanālu polaritāte** | L + N + PE |
| **elektrisko ķēžu skaits** | 2 |
| **Izplūdes atveru skaits** | 5 |
| **Kontroles veids** | Bez |
| **Montāžas režīms** | Ar skrūvēm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 0,94 kA |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 9,6 kA |
| **Termiskā sprieguma robeža** | 900 kA².s |
| **Maksimālais izstarotais magnētiskais lauks** | 2 pT |
| **THDI** | 0…15 % 40 A<br>15…33 % 32 A<br>33…100 % 28 A |
| **Maksimālais sprieguma kritums** | < 0,3 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,28 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,25 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,22 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā |
| **Standarti** | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1 |
| **Platums** | 30 mm |
| **Augstums** | 46 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Garums** | 3 m |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Neto svars** | 5,2 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst EN/IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK06 atbilst EN/IEC 62262 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…35 °C (100 % no In)<br>35…40 °C (96 % no In)<br>40…45 °C (93 % no In)<br>45…50 °C (89 % no In)<br>50…55 °C (85 % no In) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 310,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 13,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 16,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 315,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 31,000 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 72 |
| **3. iepakojuma augstums** | 52,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 63,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 318,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 398,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimension Drawings

